

6. Гарантийный талон

Гарантия распространяется на Антенну 4G TELEOFIS RC46, приобретённую с гарантийным талоном, и действует 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия осуществляется только при наличии оригинала товарного чека (накладной) с указанием даты продажи. Гарантийное обслуживание осуществляется только при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и требований безопасности, указанных в сопроводительной документации.

Настоящая гарантия не действует в случае, если:

- требуемые документы (гарантийный талон и товарный чек, накладная) не представлены или содержащаяся в них информация неполна либо неразборчива;
- изделию нанесены неисправности в результате механических повреждений, попадания внутрь жидкости или посторонних предметов;
- в изделии обнаружены признаки постороннего вмешательства: следы вскрытия, пайки;
- был осуществлен ремонт изделия неавторизованным лицом или организацией.

Модель и серийный номер

ПАСПОРТ

Антенна 4G
TELEOFIS RC46

Печать продавца

Название и адрес производства:

АО «Телеофис»

117105, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 2, стр. 34,
тел: +7 (495) 950-58-95, 8-800-200-58-95 (из России бесплатно)

www.TELEOFIS.ru, e-mail: post@teleofis.ru

Произведено в России

Редакция: 2.02 (2024-02-12)

1. Общие сведения

TELEOFIS RC46 – усиливающая приёмно-передающая антенна 4G круговой направленности. Предназначена для совместного использования с устройствами сотовой связи (шлюзами, модемами, роутерами, репитерами), которые работают в диапазонах частот 698-960/1710-2170/2500-2700 и имеют разъём SMA для подключения внешней антенны.

Антенна позволяет улучшить качество принимаемого и передаваемого сигнала, повысить скорость передачи данных и увеличить дальность работы устройств в сетях 4G/3G/GSM/NB-IoT.

Антенна выполнена на магнитной базе 50 мм с кабелем 3 метра.

2. Технические характеристики

	Параметр	Значение
2.1	Диапазон рабочих частот	698-960/1710-2170/2500-2700 МГц
2.2	Коэффициент усиления	5 дБ
2.3	Сопротивление	50 Ом
2.4	Поляризация	вертикальная
2.5	KCB	≤ 2
2.6	Макс. входная мощность	60 Вт
2.7	Высота антенны	290 мм
2.8	Диаметр магнитного основания	50 мм
2.9	Вес	не более 140 гр
2.10	Тип разъёма	SMA(m)
2.11	Тип крепления	магнитная база
2.12	Кабель	RG174, длина – 3 м
2.13	Диапазон рабочих температур	-45°C...+75°C
2.14	Диапазон температур хранения	-45°C...+75°C

3. Комплектация

- 3.1. Антенна 4G TELEOFIS RC46 SMA — 1 шт.
- 3.2. Паспорт устройства с гарантийным талоном — 1 шт.
- 3.3. Упаковка — 1 шт.

4. Установка

- 4.1. Проверьте, что оборудование, к которому будет подключаться антенна, выключено.
- 4.2. Убедитесь, что разъём, установленный на кабеле антенны, соответствует разъёму на оборудовании.
- 4.3. Подключите антенну при помощи разъёма, установленного на кабеле антенны, к оборудованию.
- 4.4. Установите антенну на поверхности.
- 4.5. Включите оборудование.

5. Дополнительная информация

При сохранении основных параметров производитель оставляет за собой право вносить изменения в те или иные узлы и детали изделия без предварительного уведомления потребителя.